

leicht wirkend - und sogar noch leichter zu pflegen

Um dafür zu sorgen, dass Ihre Fiberon-Verbund-Terrasse ihre natürliche Schönheit behält, beachten Sie ein paar dieser nützlichen Reinigungstipps.

Mehr Informationen finden Sie in der Fiberon Pflege- und Wartungsanleitung.

Belüftung

Vergewissern Sie sich, dass ausreichend freie Luftzirkulation unter der Terrasse gewährleistet ist, um übermäßige Wasseransammlungen zu verhindern. Sorgen Sie für besseres Abfließen oder schrägen Sie ebene Flächen ab, auf denen sich Wasser ansammeln könnte. Bei Terrassen mit eingeschränkter Luftzirkulation bringen Sie an verschiedenen Stellen rund um den Schwellenrand Abflusskanäle an.

Vorsicht "Spalt"

Wenn der Spalt zwischen den Dielenbrettern kleiner als 3/16" ist, können organische Abfälle wie Laub, Samenkörner oder Pollen, die sich auf der Terrasse absetzen, den Spalt verstopfen. Wasser kann sich stauen und organische Abfälle einweichen, die einen "Tee" oder Tannin bilden das Ihre Terrasse verstopfen kann. Diese organischen Abfälle sind ein guter Nährboden für Schimmel. Den Spalt sauber halten ist der einfachste Weg, Ihre Terrasse sauber zu halten. Wenn sich die Spalte also verstopft, nehmen Sie einen Gartenschlauch, eine Schaufel, eine Spachtel oder ein ähnliches Werkzeug, um die Abfälle zu beseitigen und der Terrasse ihre Pflege selbst zu überlassen.

Säubern Sie Ihre Terrasse zwei Mal pro Jahr gründlich

Verbundmaterialien sind ziemlich widerstandsfähig. Zur Aufrechterhaltung des "wie-frisch-montiert"-Aussehens reinigen Sie Ihre Terrasse zwei Mal pro Jahr gründlich, um Pollen, organische Abfälle, Schmutz oder Flecken zu entfernen.

Schmutz und Dreck

Im Allgemeinen kann man mit einem Besen oder Gebläse besser als mit einem Schlauch verstreutes organisches Material wie Laub beseitigen. Mit der Zeit kann die Terrasse, vor allem wenn Sie Kinder und Haustiere haben, schmutzig werden. Angesammelten Schmutz mit einem Besen oder mit Seife und Wasser und einer Scheuerbürste entfernen. Bürsten Sie am besten in Maserungsrichtung. Gründlich mit einem Gartenschlauch abspülen.

Geschickte Profis können einen Druckreiniger mit breiten Düsen, bei niedrigem Druck (unter 1.500 psi) und in sicherem Abstand (12" über der Terrasse), verwenden. Gelangt dieser jedoch in falsche Hände, kann Ihre Terrasse Schaden nehmen. Äußerste Vorsicht walten lassen.

Tannin-Flecken

Tannin-Flecken kommen in allen Holzarten natürlich vor und verlagern sich manchmal an die Oberfläche des Verbundbelags, wo die oberen Holzfasern der Sonne und dem Regenwasser ausgesetzt sind. Tannin-Flecken verschwinden mit der Zeit von selbst. Je nach Jahreszeit kann das mehrere Wochen bis mehrere Monate dauern. Sind die Tannin-Flecken nach Abschluss des Verwitterungsprozesses einmal verschwunden, kehren sie nicht wieder. Um diesen Prozess zu beschleunigen, verwenden Sie „Corte Clean“ oder andere handelsübliche Terrassen-Reiniger, die spezifisch für Ihre Art von Terrasse geeignet sind. Befolgen Sie dabei genau die Anleitung des Herstellers.

Öl und Fett

Zügiges Reinigen ist am besten. Je länger Öl oder Fett auf der Oberfläche sitzt, desto wahrscheinlicher wird es, dass es sich in die Verbund-Holzfasern einsaugt. Mit der Zeit verschwinden so gut wie alle Öl- und Fettflecken. Die Dauer hängt von der Art des Flecks, von den Einwirkungen von Wasser und Sonnenlicht und von anderen Faktoren ab. Zum Entfernen von Fett- und Ölflecken, die mit Wasser und Seife nicht weggehen, verwenden Sie „Corte Clean“ oder andere handelsübliche Terrassen-Reiniger, die sich spezifisch für Ihre Terrasse eignen. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers und testen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle, ehe Sie die ganze Terrasse reinigen. Legen Sie eine geeignete Matte unter Ihren Grill, um Ihre Terrasse vor Fettflecken zu schützen.

Gefärbte Kreide

Gefärbte Kreide, die man auf dem Bau zum Zeichnen gerader Linien vor dem Zuschneiden verwendet, bleibt auf den meisten Oberflächen bestehen. Fragen Sie den Hersteller der betreffenden Marke und Farbe von Kreide nach einer Reinigungslösung, die sich als wirksam bewährt. Am besten jedoch vermeiden Sie einfach Farbkreide und wählen Sie geeignete Alternativen, wie weiße Kreide oder Baby-Puder.

Salz und Kalziumchlorid

Salzkrusten und Kalziumchlorid vom Schnee- und Eisräumen lassen sich einfach mit reichlich Wasser und eventuell einer leichten Bürste entfernen. Verwenden Sie einen Gartenschlauch oder Sprinkler. Bei Einsatz eines Druckreinigers auf niedrigen Druck (1.500 psi) und sicheren Abstand, 12" über der Terrasse, achten, um Ihre Terrasse nicht zu beschädigen. Keinesfalls Schnee oder Eis auf die Oberfläche des Fiberon Outdoor Flooring schaufeln.

Gummimatten

Fußabtreter oder Grillmatten mit einer Gummi- oder Latexunterseite können Spuren auf Ihrer Terrasse hinterlassen. Diese Spuren lassen sich zwar entfernen, doch um sie zu vermeiden, sollten Sie nur Matten mit einer Vinyl-Unterseite oder farbechte Webteppiche verwenden.

Schimmel und Moder

Entfernen Sie Laub und Abfälle, die Schimmelbildung fördern. Verwenden Sie einen umweltfreundlichen handelsüblichen Terrassen-Reiniger für Ihre Art von Terrassenbelag mit

Natriumperkarbonat, das den Schimmel außen vor lässt. Beachten Sie die Anleitung des Herstellers.